

1 네트워크 제품

PoE 8포트 Management 기가 이더넷 광 스위치

LW-61002GM

- 8포트 PoE 10/100/1000Mbps + 2포트 기가비트 SFP + 1콘솔포트
- IEEE 802.3af PoE 표준에 부합. 개별 포트 PoE 설정기능 지원
- 관리형 L2+ 스위치로 관리편의성, 보안성, QoS등 지원
- 802.1Q VLAN, Mirroring, Port isolation, IGMP Snooping, D HCP Snooping, LLDP, POE+ management, IP Source Guard, ARP inspection, ACLs 등 지원
- STP(802.1D) and RSTP(802.1W) spanning tree 지원
- WEB, CLI, TELNET, SSH, SNMP 지원
- 8K MAC self learning and updating 지원
- Jumbo frames 최대 9.6K byte 지원
- 4M byte 버퍼 메모리
- Back-bound Bandwidth 192Gbps



- 외형치수: 279x210x44mm (LxWxH)
- 전원: AC 100~240V, 130W
- 중량: 2.3kg

PoE 16포트 Management 기가 이더넷 광 스위치

LW-61802GM

- 16포트 PoE 10/100/1000Mbps + 2포트 기가비트 SFP + 1콘솔포트
- IEEE 802.3af PoE 표준에 부합. 개별 포트 PoE 설정기능 지원
- 관리형 L2+ 스위치로 관리편의성, 보안성, QoS등 지원
- 802.1Q VLAN, Mirroring, Port isolation, IGMP Snooping, DHCP Snooping, LLDP, POE+ management, IP Source Guard, ARP inspection, ACLs 등 지원
- STP(802.1D) and RSTP(802.1W) spanning tree 지원
- WEB, CLI, TELNET, SSH, SNMP 지원
- 8K MAC self learning and updating 지원
- Jumbo frames 최대 9.6K byte 지원
- 4M byte 버퍼 메모리
- Back-bound Bandwidth 256Gbps



- 외형치수: 440x290x44.5mm (LxWxH)
- 전원: AC 100~240V, 250W
- 중량 : 4.5kg

Poe 24포트 Management 기가 이더넷 광 스위치

LW-62804GM

- 22포트 PoE 10/100/1000Mbps + 2포트 TP/ SFP 콤보 + 2포트 기가비트 SFP + 1콘솔포트
- IEEE 802.3af PoE 표준에 부합. 개별 포트 PoE 설정기능 지원
- 관리형 L2+ 스위치로 관리편의성, 보안성, QoS등 지원
- 802.1Q VLAN, Mirroring, Port isolation, IGMP Snooping, DHCP Snooping, LLDP, POE+ management, IP Source Guard, ARP inspection, ACLs 등 지원
- STP(802.1D) and RSTP(802.1W) spanning tree 지원
- WEB, CLI, TELNET, SSH, SNMP 지원
- 8K MAC self learning and updating 지원
- Jumbo frames 최대 9.6K byte 지원
- 4M byte 버퍼 메모리
- Back-bound Bandwidth 256Gbps



- 외형치수: 440x290x44.5mm (LxWxH)
- 전원 : AC 100~240V, 400W
- 중량 : 5.1kg

PoE 24포트 Management 기가 이더넷 광 스위치 10G SFP+

LW-62804GAM

- 24포트 PoE 10/100/1000Mbps + 4포트 10G SFP + 1 콘솔포트
- 관리형 L2+ 스위치로 관리편의성, 보안성, QoS등 지원
- 802.1Q VLAN, Mirroring, Port isolation, IGMP Snooping, DHCP Snooping, LLDP, POE+ management, IP Source Guard, ARP inspection, ACLs 등 지원
- STP(802.1D) and RSTP(802.1W) spanning tree 지원
- WEB, CLI, TELNET, SSH, SNMP 지원
- 32K MAC self learning and updating 지원
- Jumbo frames 최대 9.6K byte 지원
- 32M byte 버퍼 메모리
- Back-bound Bandwidth 598Gbps
- 외형치수: 440x290x44.5mm (LxWxH)
- 전원 : AC 100~240V, 400W
- 중량 : 5.2kg



24포트 기가 SFP / 4포트 10G SFP+ / 4포트 기가 이더넷 Management 광 스위치

FW-63244AGM

- 4포트 PoE 10/100/1000Mbps + 4포트 10G SFP + 24 포트 기가비트 SFP + 1콘솔포트
- 관리형 L2+ 스위치로 관리편의성, 보안성, QoS등 지원
- SFP 100base-FX, 1000Base-X 지원
- SRAM 버퍼 32Mb
- 32K kilobytes Jumbo MAC Table 지원
- IP, MAC, VLAN, PORT 바인딩 지원
- STP(802.1D) and RSTP(802.1W) 지원
- 32K MAC self learning and updating 지원
- Jumbo frames 최대 32K byte 지원
- 32M byte 버퍼 메모리
- Back-bound Bandwidth 598Gbps
- 외형치수: 436x199x44mm (LxWxH)
- 전원 : AC 100~240V, 60W
- 중량 : 4.8kg

