

1 네트워크 제품

PoE 6포트 100Mbps 이더넷 스위치

LW-70620

- 200m 장거리 전송지원 (IPC 모드)
- 4포트 10/100Mbps, Auto MDI/ MDIX 지원 + 2포트 100Mbps 업링크
- 10Base-T: Cat3 / 4 / 5 UTP (100m이하) 100Base-TX: Cat5 and more UTP (100m이하)
- Bandwidth: 1.5Gbps / 버퍼 메모리: 0.89M / MAC Address: 1K
- IEEE 802.3i 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.3af/IEEE802.3at
- LED 표시등: Power, Act/Link



- 최대전원: 96W, PoE 전원: 15.4W/30W(1/2+, 3/6-), AC 110V~240V/50-60Hz
- 외형치수: 182 x 113 x 36 mm
- 중량: 830g

PoE 10포트 100Mbps 이더넷 광 스위치

LW-71121

- 200m 장거리 전송지원 (IPC 모드)
- 8포트 10/100Mbps, Auto MDI/ MDIX 지원 + 2포트 기가비트 업링크 + 1 기가비트 SFP
- 10Base-T: Cat3 / 4 / 5 UTP (100m이하) 100Base-TX: Cat5 and more UTP (100m이하)
- Bandwidth: 3.6Gbps / 버퍼 메모리: 2.75M / MAC Address: 4K
- IEEE 802.3i 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.3af/IEEE802.3at
- LED 표시등: Power, Act/Link



- 최대전원: 150W, PoE 전원: 15.4W/30W(1/2+, 3/6-), AC110V~240V/50-60Hz
- 외형치수: 279 x 148 x 44 mm
- 중량: 1.52kg

PoE 16포트 100Mbps 이더넷 광 스위치

LW-72022

- 200m 장거리 전송지원 (IPC 모드)
- 16포트 10/100Mbps, Auto MDI/ MDIX 지원 + 2포트 기가비트 콤보 + 1 기가비트 SFP 업링크
- 10Base-T: Cat3 / 4 / 5 UTP (100m이하) 100Base-TX: Cat5 and more UTP (100m이하), SFP 1000Base-X:MMF, SMF
- Bandwidth: 4.6Gbps / 버퍼 메모리: 2.75M / MAC Address: 4K
- IEEE 802.3i 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.3af/IEEE802.3at
- LED 표시등: Power, Act/Link



- 최대전원: 330W, PoE 전원: 15.4W/30W(1/2+, 3/6-), AC110V~240V/50-60Hz
- 외형치수: 440 x 290 x 45 mm
- 중량: 4.5kg

PoE 24포트 100Mbps 이더넷 광 스위치

LW-72822

- 200m 장거리 전송지원 (IPC 모드)
- 24포트 10/100Mbps, Auto MDI/ MDIX 지원 + 2포트 기가비트 콤보 + 2포트 기가비트 SFP 업링크
- 10Base-T: Cat3 / 4 / 5 UTP (100m이하) 100Base-TX: Cat5 and more UTP (100m이하), SFP 1000Base-X:MMF, SMF
- Bandwidth: 8Gbps / 버퍼 메모리: 4M / MAC Address: 16K
- IEEE 802.3i 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.3af/IEEE802.3at
- LED 표시등: Power, Act/Link



- 최대전원: 480W, PoE 전원: 15.4W/30W(1/2+, 3/6-), AC110V~240V/50-60Hz
- 외형치수: 440 x 290 x 45 mm
- 중량: 4.9kg