

1포트 10/100Mbps 이더넷 광 컨버터 (싱글 모드, 전송거리 20~80Km, SC 커넥터)

EA-NF101-20 / EA-NF101-40 /
EA-NF101-60 / EA-NF101-80

- IEEE 802.3 10 Base-T / IEEE 802.3u 100 Base-TX/FX 표준 지원
- 최대 1M 버퍼메모리 내장
- Data 최대전송거리 20Km (EA-NF101-20)
40Km (EA-NF101-40)
60Km (EA-NF101-60)
80Km (EA-NF101-80)
- Back pressure flow control for full duplex IEEE802.3 X and half duplex
- Automatic identification of MDI/MDI-X cross line
- High-performance 1.4Gbps memory bandwidth
- FCC and 15 CLASS A and CE 마크 안전규격



1 포트 기가비트 PoE+ 광 컨버터 (SFP 슬롯타입)

EA-NF1001P

- 10/100/1000Mbps TX 1 포트
- 1000Base-X SFP 1 슬롯
- 1 포트 IEEE 802.3af/at PoE
- PoE 최대 30W 출력 지원
- IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE802.3ab 1000BaseT, IEEE 802.3z 1000Base-SX/LX
- IEEE 802.3x 흐름제어 : Half-duplex and Full-duplex 모드
- TP포트 10/100/1000Base-T, auto-negotiation and auto-MDIX 기능 지원
- Jumbo Frame up to 9K
- 전원공급 : DC 48V, 36W (30W PoE power budget)
- 외형치수 : 102x22x74mm (WxHxD)
- 중량 : 400g



2/4/8 포트 기가비트 이더넷 광 컨버터 (싱글 모드, 전송거리 20Km, SC 커넥터)

EA-NF2001-20 / EA-NF4001-20 / EA-NF8001-20

- Inter-conversion between 10/100/1000Base-TX and 1000Base-SX 지원
- Supporting full-duplex and half-duplex and its auto-sensed
- Twisted pair 인터페이스 자동 커넥션 지원
- 전송거리 20Km
- Extra-long VLAN packets 전송 지원
- Quality of Service (QoS) and ensuring the transmission of VoIP packets 지원
- STP to from a redundant network 지원

