

5 광 컨버터/광 링크

1/4/8 채널 비디오/데이터 광수신 랙 카드

2U/1채널 랙 타입

15-FS1001ACTF-RR

4U/4채널 랙 타입

15-FS4001ACTF-RR

4U/8채널 랙 타입

15-FS8001ACTF-RR

- Hot swappable
- 비디오와 데이터를 동시에 수신
- WDM 기술로 최상 품질의 영상 전송
- 별도의 조정이 필요 없음
- LED 상태표시로 실시간 시스템 상태 모니터링 지원
- MTBF: >100,000 hours



19" 2U 미디어 컨버터 14슬롯 샤시

15-RC19H14

- LED 상태 표시등
- Plug and play, hot-swappable 지원
- 2U 19" rack mount 구조의 설치
- 전원이중화 설계로 전원 장애 시 장비의 원활한 작동을 지원 함
- 과전압, 과전류, 파워쇼트 대비 전원보호 기능지원
- 두 가지 전원 입력방식 지원 : AC100~260V/ 또는 DC48V



19" 4U 랙 마운트 카드 케이스

15-RC19FH4

- 지원모델 :15-FS4001RR & 15-FS8001RR
- 19" 4U 랙 마운트
- 14개 슬롯 지원
- Switched 모드의 전원설계
- 재질 : Aluminum
- 외장마감 : Black Paint
- 중량 : <12kg
- MTBF: >100,000 hours
- 2중 팬 내장
- 동작온도: -30°C to +50°C



FC to FC Single- Mode Fiber Optic Patch Cord

15-FS002-X

- Typical Insertion Loss: 0.3dB
- 동작온도 : -40°C~75°C
- 보관온도 : -55°C~85°C
- Fiber 타입 : 9/125
- 커넥터 타입 : FC
- "X": 케이블 길이(단위: meter)

※ 기타 커넥터 및 길이의 제품은 별도 문의

