

모든 패시브 UTP 송수신 제품은 아래 규격을 지원
D1 / 960H / AHD / CVI / TVI

비디오 벌룬 (BNC to Terminal Block)

15-U101BT

비디오 벌룬 (BNC to RJ45)

15-U101BJ

- BNC 커넥터 to Terminal block (15-U101BT)
- BNC 커넥터 to RJ45 jack (15-U101BJ)
- DC to 80MHz bandwidth
- 임피던스 커플링 및 노이즈 필터 내장
- 전송 시 발생하는 간섭을 최소화, 고품질의 영상 제공
- 최대 전송거리 250m(2MP), 180m(3MP/4MP)
- 전원 필요 없음
- 영상의 해상도 별 전송거리는 하단의 표 참조



비디오 컨버터 (BNC to Terminal Block)

15-U101CT

비디오 컨버터(BNC to RJ45)

15-U101CJ

- BNC 커넥터 to Terminal block (15-U101BT)
- BNC 커넥터 to RJ45 jack (15-U101BJ)
- DC to 80MHz bandwidth
- 임피던스 커플링 및 노이즈 필터 내장
- 전송 시 발생하는 간섭을 최소화, 고품질의 영상 제공
- 최대 전송거리 100m(2MP), 50m(3MP/4MP)
- 전원 필요 없음
- 영상의 해상도 별 전송거리는 하단의 표 참조



AHD / CVI / TVI 해상도별 전송거리								
Max Distance	15-U101BT	15-U101BJ	15-U101CT	15-U101CJ	15-U101	15-U101J	15-U101P	15-U101D
AHD (2MP)	250m	250m	100m	100m	250m	250m	250m	250m
AHD (3MP/4MP)	180m	180m	50m	50m	180m	180m	180m	180m
CVI (2MP)	250m	250m	100m	100m	250m	250m	250m	250m
CVI (3MP/4MP)	180m	180m	50m	50m	180m	180m	180m	180m
TVI (2MP)	250m	250m	100m	100m	250m	250m	250m	250m
TVI (3MP/4MP)	180m	180m	50m	50m	180m	180m	180m	180m