

서지보호 비디오 벌룬 (BNC to Terminal)

15-U101

- 최대 2KV 서지보호
- 15KV ESD(Electrostatic Discharge)지원
- DC to 80MHz bandwidth
- 1BNC 커넥터 to 1 터미널블록
- 최대 전송거리 250m(2MP), 180m(3MP/4MP)
- 임피던스 커플링 및 노이즈 필터 내장
- DVR과 함께 사용
- 전송 시 발생하는 간섭을 최소화, 고품질의 영상 제공
- 케이블 길이 : 25cm
- 전원 필요 없음
- 영상의 해상도 별 전송거리는 별도의 표 참조
- 옵션 : 15-U101F (F 커넥터)



서지보호 비디오 벌룬 (BNC to RJ45)

15-U101J

- 최대 2KV 서지보호
- 15KV ESD(Electrostatic Discharge)지원
- DC to 80MHz bandwidth
- BNC 커넥터 to RJ45
- 최대 전송거리 250m(2MP), 180m(3MP/4MP)
- 기타 규격은 15-U101과 동일
- 영상의 해상도 별 전송거리는 별도의 표 참조



서지보호 비디오 벌룬 (BNC & DC전원 to RJ45)

15-U101P

- 최대 2KV 서지보호
- 15KV ESD(Electrostatic Discharge)지원
- DC to 80MHz bandwidth
- BNC 커넥터 to RJ45
- 최대 전송거리 250m(2MP), 180m(3MP/4MP)
- 15-U414VPD과 함께 사용
- 기타 규격은 15-U101과 동일
- 영상의 해상도 별 전송거리는 별도의 표 참조



서지보호 비디오 벌룬 (BNC & 터미널 to RJ45)

15-U101D

- 최대 2KV 서지보호
- 15KV ESD(Electrostatic Discharge)지원
- 1 BNC 커넥터 & 1H 터미널 to RJ45
- DC to 80MHz bandwidth
- 최대 전송거리 250m(2MP), 180m(3MP/4MP)
- 기타 규격은 15-U101과 동일
- 영상의 해상도 별 전송거리는 별도의 표 참조



케이블 길이에 따른 전압의 감소 (CAT5 24AWG)												
입력전압	DC / AC 24V											
케이블 길이	50M			100M			300M			600M		
소비전력	1PAIR	2PAIR	3PAIR	1PAIR	2PAIR	3PAIR	1PAIR	2PAIR	3PAIR	1PAIR	2PAIR	3PAIR
50 mA	23.6	23.6	23.7	22.8	23.6	23.8	20.5	22	22.5	18	20.2	21.5
100 mA	23.2	23.4	23.6	22	22.5	23	18	19.8	22.2	14	18.5	19.8
150 mA	22.2	22.8	23.2	21.2	22	22.7	14.5	18	20.2	X	16.1	18.9
200 mA	21.8	22.4	23.2	20	21.8	22.3	13.5	17.8	20.2	X	13.2	17
250 mA	21.5	22.2	22.9	19.1	21.1	21.5	10.8	16.8	19	X	11	14.6
300 mA	21.1	21.5	21.8	18.5	20.5	21	X	15.7	18.1	X	X	13.2
350 mA	20.7	21.3	21.6	17.5	20.5	21.4	X	15	17.5	X	X	11.8
400 mA	20	20.3	21	16.5	18	21	X	13.5	17.1	X	X	10.8
450 mA	19.5	20	20.8	15.6	17.8	20.2	X	12.1	16	X	X	X
500 mA	19.1	21	21.8	14.6	17.7	20	X	11.4	15.2	X	X	X

비디오 UTP 송수신					
Transmitter	채널	전송거리	Camera 단 송신기	수신기	Receiver
Passive	1	150M	15-U101CT, 15-U101CJ	15-U101BT, 15-U101BJ, 15-U101, 15-U101J	Passive
	1	300M	15-U101BT, 15-U101BJ, 15-U101, 15-U101J	15-U101BT, 15-U101BJ, 15-U101, 15-U101J	
	1~4	300M	15-U101BT, 15-U101BJ, 15-U101, 15-U101J	15-U104	
	1~16	300M	15-U101BT, 15-U101BJ, 15-U101, 15-U101J	15-U116	
비디오/오디오/데이터 UTP 송수신					
Transmitter	채널	전송거리	Camera 단 송신기	수신기	Receiver
Passive	1	300M	15-U101AVD	15-U101AVD	Passive
비디오/전원 UTP 송수신					
Transmitter	채널	전송거리	Camera 단 송신기	수신기	Receiver
Passive	1	300M	15-U101P	15-U101P(Video+Power)	Passive
	1~4	300M	15-U101P	15-U414VPD+15-U104(Video+Power)	
비디오/데이터 UTP 송수신					
Transmitter	채널	전송거리	Camera 단 송신기	수신기	Receiver
Passive	1	300M	15-U101D	15-U101D(Video+Data)	Passive
	1~4	300M	15-U101D	15-U414VPD+15-U104(Video+Data)	
비디오/전원/데이터 UTP 송수신					
Transmitter	채널	전송거리	Camera 단 송신기	수신기	Receiver
Passive	1	300M	15-U101PT	15-U104PR(Video+Power+Data)(Auto EQ)	Active
	1~8	300M	15-U101PT	15-U108PR(Video+Power+Data)(Auto EQ)	
	1~16	300M	15-U101PT	15-U116PR(Video+Power+Data)(Auto EQ)	