

16채널 UPT송수신기 (19"랙 마운트)

15-U116H

- HD TVI / HD CVI / AHD / 960H / D1 지원
- Color HD 비디오 전송거리 (passive to passive) :
HDCVI 2MP: 200m / 3MP,4MP: 150m
HDTV 2MP: 200m / 3MP,4MP: 150m
AHD 2MP: 250m / 3MP,4MP: 180m
- RJ45 또는 터미널 블록 연결



비디오/전원/데이터 신호 UTP 송신기

15-U101PT

- 1BNC, 1터미널 블록, 1DC 잭 / 1RJ45
- 사용모델 : 15-U104PR / 15-U108PR / 15-U414PR
- 15KV ESD(Electrostatic Discharge)지원
- RS485 PTZ 제어용 데이터 통신 지원
- HDCVI 2MP: 200m / 3MP,4MP: 150m
HDTV 2MP: 200m / 3MP,4MP: 150m
AHD 2MP: 250m / 3MP,4MP: 180m
- 전원 전송거리: 300m
- DC12V/1A 출력지원
- LED 상태 표시등
- 고압의 서지보호 회로 내장
- 역전압, 과부하, 진동 보호
- 세부 전송거리는 별도 표 참조



4채널 비디오/전원/데이터 UTP 전송 허브

15-U414PR

- 4xRJ45 입력을 1xRJ45 (UTP Hub)를 통하여 1UTP케이블로 전송
- 비디오 별문 내장, 4xBNC 비디오 출력 지원
- DC to 80MHz bandwidth
- 비디오 전송거리 : 300m
- 사용모델 : 15-U101 시리즈 혹은 15-U101PT
- 카메라 전원전송 지원 : 15-U101P / 15-U101PT 사용
- DC 전원입력 : 터미널 블록
- 터미널 블록 : 전원입력 2-pin, 데이터 입력 2-pin
- 케이블 : Twisted Pair CAT5 (EIA/TIA568B)
- 외형치수 : 126.4x45x66.3mm (WxHxD)
- 중량 : 190g



케이블 길이에 따른 전압의 감소 (CAT5 24AWG)												
입력전압	DC / AC 24V											
케이블 길이	50M			100M			300M			600M		
소비전력	1PAIR	2PAIR	3PAIR	1PAIR	2PAIR	3PAIR	1PAIR	2PAIR	3PAIR	1PAIR	2PAIR	3PAIR
50 mA	23.6	23.6	23.7	22.8	23.6	23.8	20.5	22	22.5	18	20.2	21.5
100 mA	23.2	23.4	23.6	22	22.5	23	18	19.8	22.2	14	18.5	19.8
150 mA	22.2	22.8	23.2	21.2	22	22.7	14.5	18	20.2	X	16.1	18.9
200 mA	21.8	22.4	23.2	20	21.8	22.3	13.5	17.8	20.2	X	13.2	17
250 mA	21.5	22.2	22.9	19.1	21.1	21.5	10.8	16.8	19	X	11	14.6
300 mA	21.1	21.5	21.8	18.5	20.5	21	X	15.7	18.1	X	X	13.2
350 mA	20.7	21.3	21.6	17.5	20.5	21.4	X	15	17.5	X	X	11.8
400 mA	20	20.3	21	16.5	18	21	X	13.5	17.1	X	X	10.8
450 mA	19.5	20	20.8	15.6	17.8	20.2	X	12.1	16	X	X	X
500 mA	19.1	21	21.8	14.6	17.7	20	X	11.4	15.2	X	X	X

비디오 UTP 송수신					
Transmitter	채널	전송거리	Camera 단 송신기	수신기	Receiver
Passive	1	150M	15-U101CT, 15-U101CJ	15-U101BT, 15-U101BJ, 15-U101, 15-U101J	Passive
	1	300M	15-U101BT, 15-U101BJ, 15-U101, 15-U101J	15-U101BT, 15-U101BJ, 15-U101, 15-U101J	
	1~4	300M	15-U101BT, 15-U101BJ, 15-U101, 15-U101J	15-U104	
	1~16	300M	15-U101BT, 15-U101BJ, 15-U101, 15-U101J	15-U116	
비디오/오디오/데이터 UTP 송수신					
Transmitter	채널	전송거리	Camera 단 송신기	수신기	Receiver
Passive	1	300M	15-U101AVD	15-U101AVD	Passive
비디오/전원 UTP 송수신					
Transmitter	채널	전송거리	Camera 단 송신기	수신기	Receiver
Passive	1	300M	15-U101P	15-U101P(Video+Power)	Passive
	1~4	300M	15-U101P	15-U414VPD+15-U104(Video+Power)	
비디오/데이터 UTP 송수신					
Transmitter	채널	전송거리	Camera 단 송신기	수신기	Receiver
Passive	1	300M	15-U101D	15-U101D(Video+Data)	Passive
	1~4	300M	15-U101D	15-U414VPD+15-U104(Video+Data)	
비디오/전원/데이터 UTP 송수신					
Transmitter	채널	전송거리	Camera 단 송신기	수신기	Receiver
Passive	1	300M	15-U101PT	15-U104PR(Video+Power+Data)(Auto EQ)	Active
	1~8	300M	15-U101PT	15-U108PR(Video+Power+Data)(Auto EQ)	
	1~16	300M	15-U101PT	15-U116PR(Video+Power+Data)(Auto EQ)	